



Forigo PowerHarrowF81-125

Herse puissante avec rouleau arrière 125 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-4728>



Paramètres

Nom	Unité
Société	Forigo

Description

Le principe de fonctionnement de ces machines est basé sur le rotor vertical rotatif avec des dents, capable de s'écrouler de plus grandes touffes et excellent nivellement de la surface de travail.) Ces machines fonctionnent avec des dents tournantes à comptoir vertical, ce qui permet de s'écrouler de grandes touffes et de préparer une surface de semis très bien nivelée. L'axe de rotation verticale garantit une excellente ventilation du sol tout en conservant sa composition et sa structure naturelles. Différents types de rouleaux ou d'accessoires arrière permettent de régler la profondeur de travail et la fabrication de plusieurs finitions du lit de semis, à la fois sur la surface plane et sur la forme du lit. Toutes les herses de puissance produites par Forigo sont conçues pour assurer des performances de travail durables avec une faible consommation d'énergie. La série est composée de machines fixes et pliantes adaptées à chaque type de tracteur. Attachement universel 3 points Cat. 1 (jusqu'à 150 modèle) Attachement universel 3 points Cat. 2 (de mod. 180 à 250), Attachement tracteur bras oscillants de mod. 180 à 250, Boîte de vitesses à vitesse unique 540 tr/min PTO, Attachement arrière PTO, Rotor 290 tr/min, Arbre monobloc à douille à chaud, 2x Tines par rotor, système spécial Tine "ZEUS" bidirectionnel idéal pour une faible absorption de puissance, arbre cylindrique anti-inondation, Plaques latérales réglables sur ressorts, Profondeur de travail réglable par des détendeurs latéraux sur rouleaux, Barre avant de sécurité, Arbre Cardan avec limiteur de couple de boulon de cisaillement type SB (1=3/8 Z=6 tracteur à étrier latéral),