

Forigo PowerHarrowFR160-500

Herse puissante avec rouleau arrière 500 cm

Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-4772>



Paramètres

Nom	Unité
Société	Forigo

Description

Le principe de fonctionnement de ces machines est basé sur le rotor vertical rotatif avec des dents, capable de s'écrouler de plus grandes touffes et excellent nivellement de la surface de travail.) Ces machines fonctionnent avec des dents tournantes à comptoir vertical, ce qui permet de s'écrouler de grandes touffes et de préparer une surface de semis très bien nivelée. L'axe de rotation verticale garantit une excellente ventilation du sol tout en conservant sa composition et sa structure naturelles. Différents types de rouleaux ou d'accessoires arrière permettent de régler la profondeur de travail et la fabrication de plusieurs finitions du lit de semis, à la fois sur la surface plane et sur la forme du lit. Toutes les herse de puissance produites par Forigo sont conçues pour assurer des performances de travail durables avec une faible consommation d'énergie. La série est composée de machines fixes et pliantes adaptées à chaque type de tracteur. Joint universel 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison tracteur, Système hydraulique pour l'ouverture et le repliage, Système de verrouillage hydraulique pour la position de transport, Système flottant hydraulique exclusif pour l'adaptation aux conditions du sol, Boîte de vitesses centrale 1000 tr/min, Boîtes de vitesses latérales multivitesse, Arbre monobloc à porte-tine à chaud, 2x Tines par rotor, Système spécial Tine "ZEUS" bidirectionnel idéal pour une faible absorption de puissance, Arbre cylindrique anti-inondation, Barre de blocage arrière PARABLOC réglable par poignées de manivelle, Tine réglable centrale, Plaques latérales réglables sur ressorts, Rouleaux arrière pivotants, Profondeur de travail réglable par poignée de manivelle, Barre avant de sécurité, largeur de 250 cm pendant le transport, Barre d'éclairage arrière, Arbre cardan latéral avec limiteur de couple du boulon de cisaillement type SB, Arbre cardan standard central (1-3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur)