

RE-120

Talle rotative 120 cm

Réf. : B15-5446

**Vendeur**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/re-120-talle-rotative-120-cm>

**Paramètres**

Désignation	Valeur
Poids	320 kg
Largeur de travail	1200 mm
HP minimum	35 hp
Nombre de lames de rotation	30 pcs
Profondeur de travail	12 mm
Nombre de disques sur rotor	5 pcs
HP maximal	40 HP

Description

Talle tournante semi-renforcée avec haute performance pour tous les types de plantations et de pépinières. Il est spécialement recommandé pour les tracteurs de tous modèles et puissances de 30 à 60 ch.

Il dispose de 6 couteaux par disque et d'un arbre rotor avec transmission au moyen de pignons et chaîne dans un bain d'huile de 1 1/2", permettant un bon travail avec une faible consommation d'énergie. La profondeur de travail est de 12 cm et le modèle RE a les systèmes de sécurité classiques de cardan au décollage de puissance avec embrayage disque.

De même, le système d'attelage au tracteur se fait au moyen de plaques d'attelage à trois points pour le tracteur et permet ainsi une large gamme de mesures d'ancrage aux différents tracteurs. La porte à charnière arrière est fabriquée dans le modèle de fraiseuse RE dans différents formats.

Le RE est également fabriqué en différentes largeurs de 1.00 mètres à 1.80 mètres.

La machine agricole remplit les objectifs de travail pour la préparation des semis, le désherbage des champs et la préparation des terres pour les semis.

Talle tournante semi-renforcée fixe RE

La série RE est utilisée par des semi-professionnels dans les exploitations fruitières, les viticulteurs et les horticulteurs pour sa haute performance et sa fiabilité, même en terrain difficile. Option: Peut être commandé avec un système de déplacement latéral au moyen d'un cylindre hydraulique qui lui permet de déplacer la machine de la roue du tracteur.

En attente :

- 1 1/2" chaîne dans le bain d'huile.
- Groupe à une vitesse.
- 6 lames par disque.
- Arbre et broches.
- Direction de la rotation droite.
- Profondeur de travail jusqu'à 12 cm. Réglable par skids.
- Vitesse du rotor 220 RPM.