

RotaryTillerDF5-420

Tiller rotatif 420 cm

Réf. : F41-4817



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/rotarytillerdf5-420-tiller-rotatif-420-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Machines composées d'un rotor de labour, équipées de lames tournant dans le sens de l'avancement du tracteur et d'un capot arrière pour le sol contenant. La profondeur de travail peut être réglée par des patins latéraux, des roues, des rouleaux ou des anciens capots de lit arrière. Nos laboureurs rotatifs atteignent un niveau de labour très élevé, même en présence de mauvaises herbes, de résidus culturels et de champs très difficiles. Ils conviennent donc à la préparation primaire comme à la préparation secondaire du sol. Le rotor de labour horizontal, disponible en différents diamètres, peut s'adapter à différents types de lames, par rapport aux conditions naturelles du sol et aux procédures de travail. La série est composée de machines fixes, mobiles – par système mécanique ou hydraulique – et pliantes jusqu'à 700 cm de largeur de travail. Attache universelle 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison de tracteur, Boîte de vitesses à vitesse unique 1000 tr/min PTO, Transmission latérale entraînée par des engrenages, Transmissions intérieures latérales opposées dans le bain d'huile, rotors à bride amovibles avec pales supérieures vers l'extérieur, lames 6x de vitesse "C" par bride, Capuches réglables arrière, Système hydraulique pour l'ouverture et le repliement, Système de verrouillage hydraulique pour la position du transport, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelle, largeur de 225 cm pendant le transport, Barre d'éclairage arrière, Arbre cardan latéral avec limiteur de couple du boulon de cisaillement type SB, Arbre cardan standard central (1=3/8 Z=6 étrier côté tracteur)