

RotaryTillerDF6-560

Tiller rotatif 560 cm

Réf. : F41-4822



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/rotarytillerdf6-560-tiller-rotatif-560-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Machines composées d'un rotor de labour, équipées de lames tournant dans le sens de l'avancement du tracteur et d'un capot arrière pour le sol contenant. La profondeur de travail peut être réglée par des patins latéraux, des roues, des rouleaux ou des anciens capots de lit arrière. Nos laboureurs rotatifs atteignent un niveau de labour très élevé, même en présence de mauvaises herbes, de résidus culturels et de champs très difficiles. Ils conviennent donc à la préparation primaire comme à la préparation secondaire du sol. Le rotor de labour horizontal, disponible en différents diamètres, peut s'adapter à différents types de lames, par rapport aux conditions naturelles du sol et aux procédures de travail. La série est composée de machines fixes, mobiles – par système mécanique ou hydraulique – et pliantes jusqu'à 700 cm de largeur de travail. Attache universelle 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison de tracteur, Boîte de vitesses à vitesse unique 1000 tr/min PTO, transmission exclusive spéciale FORIGO conduite par 6 engrenages dans un bain d'huile, Transmissions intérieures latérales opposées dans un bain d'huile, rotor de laminage avant Ø600 mm, rotors à bride amovibles avec pales supérieures vers l'extérieur, pales 6x de vitesse "C" par bride, contre-plaques de protection en acier, capots réglables arrière, système hydraulique pour l'ouverture et le repliage, système de verrouillage hydraulique pour la position de transport, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelle, largeur de 280 cm pendant le transport, Barre d'éclairage arrière, arbre cardan latéral avec limiteur de couple automatique type SC, arbre cardan standard central (1=3/8 Z=6 étrier côté tracteur)