

Forigo RotaryTillerF1S-125

Tiller rotatif 125 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-4779>



Paramètres

Nom	Unité
Société	Forigo

Description

Machines composées d'un rotor de labour, équipées de lames tournant dans le sens de l'avancement du tracteur et d'un capot arrière pour le sol contenant. La profondeur de travail peut être réglée par des patins latéraux, des roues, des rouleaux ou des anciens capots de lit arrière. Nos laboureurs rotatifs atteignent un niveau de labour très élevé, même en présence de mauvaises herbes, de résidus culturels et de champs très difficiles. Ils conviennent donc à la préparation primaire comme à la préparation secondaire du sol. Le rotor de labour horizontal, disponible en différents diamètres, peut s'adapter à différents types de lames, par rapport aux conditions naturelles du sol et aux procédures de travail. La série est composée de machines fixes, mobiles - par système mécanique ou hydraulique - et pliantes jusqu'à 700 cm de largeur de travail. Attache universelle à 3 points Cat. 1 & 1s, Linkage mobile manuellement, Boîte de vitesses à une seule vitesse 540 tr/min PTO, Transmission latérale conduite par chaîne dans le bain d'huile, tendeur automatique de chaîne au ressort, lames 4x de vitesse "C" par bride, Hotte arrière réglable par chaîne, Paire de patins latéraux réglables pour la régulation de la profondeur de travail, Protections de sécurité, Arbre Cardan avec limiteur de couple de boulon de cisaillement SB type (1=3/8 Z=6 support latéral tracteur)