

RotaryTillerF3SA-200

Tiller rotatif 200 cm

Réf. : F41-4800



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/rotarytillerf3sa-200-tiller-rotatif-200-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Machines composées d'un rotor de labour, équipées de lames tournant dans le sens de l'avancement du tracteur et d'un capot arrière pour le sol contenant. La profondeur de travail peut être réglée par des patins latéraux, des roues, des rouleaux ou des anciens capots de lit arrière. Nos laboureurs rotatifs atteignent un niveau de labour très élevé, même en présence de mauvaises herbes, de résidus culturels et de champs très difficiles. Ils conviennent donc à la préparation primaire comme à la préparation secondaire du sol. Le rotor de labour horizontal, disponible en différents diamètres, peut s'adapter à différents types de lames, par rapport aux conditions naturelles du sol et aux procédures de travail. La série est composée de machines fixes, mobiles – par système mécanique ou hydraulique – et pliantes jusqu'à 700 cm de largeur de travail. Branchement universel 3 points Cat. 2, Déplacement latéral hydraulique automatique par capteur, Dispositif d'exclusion de l'opération de déplacement, Installation hydraulique automatique pour le déplacement latéral de la machine, Boîte de vitesses à vitesse unique 540 tr/min PTO, Transmission latérale entraînée par des engrenages, Transmission latérale opposée dans un bain d'huile, Joints avant double métal dans un bain d'huile sur rotors, rotor à bride amovible avec pales supérieures vers l'intérieur, lames 6x de vitesse "C" par bride, Hotte arrière réglable par chaîne, Paire de skis avant réglables en hauteur, Arbre Cardan avec limiteur de couple de cisaillement SB type (1=3/8 Z=6 étrier latéral de tracteur)