

RotaryTillerF5C-280

Tiller rotatif 280 cm

Réf. : F41-4813



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/rotarytillerf5c-280-tiller-rotatif-280-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Machines composées d'un rotor de labour, équipées de lames tournant dans le sens de l'avancement du tracteur et d'un capot arrière pour le sol contenant. La profondeur de travail peut être réglée par des patins latéraux, des roues, des rouleaux ou des anciens capots de lit arrière. Nos laboureurs rotatifs atteignent un niveau de labour très élevé, même en présence de mauvaises herbes, de résidus culturels et de champs très difficiles. Ils conviennent donc à la préparation primaire comme à la préparation secondaire du sol. Le rotor de labour horizontal, disponible en différents diamètres, peut s'adapter à différents types de lames, par rapport aux conditions naturelles du sol et aux procédures de travail. La série est composée de machines fixes, mobiles – par système mécanique ou hydraulique – et pliantes jusqu'à 700 cm de largeur de travail. Attache universelle 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison tracteur, boîte de vitesses 3 vitesses 1000 tr/min PTO (par levier de vitesse), transmission latérale entraînée par des engrenages, transmission latérale opposée dans un bain d'huile, Joints avant double métal dans un bain d'huile sur les rotors, rotor à bride amovible avec pales vers l'extérieur, lames 6x de vitesse "C" par bride, capot arrière réglable par chaîne, paire de patins latéraux réglables pour la régulation de la profondeur de travail, protecteurs de sécurité, arbre Cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement type SB (1=3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur)