

S004-1

Perceuse universelle de 2,7 m

Réf. : B07-0587



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/s004-1-perceuse-universelle-de-27-m>



Paramètres

Désignation	Valeur
Largeur de travail	2700 mm
Nombre de coulisses	21 pcs
Capacité (litre)	510 l
Poids	495 kg
HP minimum	48 hp
Moteur	tractor PTO

Description

Perceuses universelles Scorpius sont disponibles en largeurs de 2,5m - 2,7m - 3,0m - 4,0m. Ce sont des semailles avec système de semis mécanique traditionnel, avec une construction simple et durable. Les machines peuvent être utilisées dans les fermes avec des zones petites et moyennes, elles sont parfaites pour les sols légers et solides moyens. La machine peut être utilisée indépendamment ou en combinaison avec des machines passives ou motorisées pour la culture du sol, pendant l'ensemencement après labour ou en paillis. Un semoir peut être équipé, en fonction des conditions du sol, de coulisses, de coulisses à disques simples ou doubles. La trémie à graine avec un fond en forme de « V » assure la vidange complète du matériel de semence. L'entraînement des unités d'ensemencement se fait au moyen de roues motrices et d'un ensemble de transmissions en chaîne et d'une transmission à variation continue de 60 positions. L'équipement standard est des marqueurs de disque hydraulique, une plate-forme pour le chargement facile de la trémie et des roues. Les coulisses à disques peuvent être en option équipées de roues. La tâche principale des roues est de maintenir la profondeur de semis et le compactage du sol sur le grain semé. Le compactage du sol permet un meilleur accès à l'humidité, notamment sur les sols sableux, ce qui est très important pour la propagation des plantes à petites graines, par exemple le colza. Cela affecte l'obtention d'une émergence plus rapide et plus égale des cultures semées. L'équipement supplémentaire peut être des voies technologiques à commande électrique.