

Bomet S239-1

Planter de pommes de terre 2 rangs (distance entre les corps de débardage 70-75cm)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b07-0573>



Paramètres

Nom	Unité
Distance entre les lignes	700-750 mm
Capacité (kg)	300 kg
Poids	220 kg
HP minimum	43 hp
Intervalle de plantation	32 cm
Profondeur de travail	100-150 mm

Description

Planteurs à deux rangs Gemini a le système de suspension à trois points du tracteur. Le planteur est monté sur le tracteur avec un système de suspension à trois points, cat II. Dans un cycle de travail, la machine effectue tous les travaux liés à la plantation de pommes de terre, c'est-à-dire fabrique des sillons, ensemece automatiquement les pommes de terre et forme la crête. Les pommes de terre peuvent être plantées dans les intercalaires 62,5 / 67,5 cm ou 70 / 75 cm à des distances variables de graines en rangée (29 cm, 32 cm et 35 cm) dans les roues métalliques et une distance constante de 32 cm dans les roues en caoutchouc. Changer la distance des plants de pommes de terre dans une rangée de 29 cm de 32 cm à 35 cm peut être obtenue en changeant le diamètre des roues. La profondeur de plantation est de 10 à 15 cm.