AgroHof.fr

S239

Planteuse de pommes de terre, 2 rangs (62,5 / 67,5 cm)

Réf. : B07-0572



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/s239-planter-2-rangs-de-pommes-de-terre-distance-entre-les-corps-de-debardage-625-675cm

Paramètres

Désignation	Valeur
Distance entre les lignes	625-675 mm
Capacité (kg)	180 kg
Poids	210 kg
HP minimum	38 hp
Intervalle de plantation	29 / 32 / 35 cm
Profondeur de travail	100-150 mm
Nombre de lignes	2 row
Puissance requise	28 KW
CAT	2

Description

Planteurs à deux rangs Gemini a le système de suspension à trois points du tracteur. Le planteur est monté sur le tracteur avec un système de suspension à trois points, cat II. Dans un cycle de travail, la machine effectue tous les travaux liés à la plantation de pommes de terre, c'est-à-dire fabrique des sillons, ensemence automatiquement les pommes de terre et forme la crête. Les pommes de terre peuvent être plantées dans les intercalaires 62,5 / 67,5 cm ou 70 / 75 cm à des distances variables de graines en rangée (29 cm, 32 cm et 35 cm) dans les roues métalliques et une distance constante de 32 cm dans les roues en caoutchouc. Changer la distance des plants de pommes de terre dans une rangée de 29 cm de 32 cm à 35 cm peut être obtenue en changeant le diamètre des roues. La profondeur de plantation est de 10 à 15 cm.

Options: roues: métalliques (standard) ou en caoutchouc; revêtement caoutchouc du fond de trémie (2 pcs), jeu de godets pour petits plants (40 pcs).