

Yanmar SA222V-R

Tracteurs avec structure de protection de 22ch et renversement



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/y95-10574>



Paramètres

Nom	Unité
Moteur	3TNM72-D HP
Puissance du tracteur	16.1 KW
Puissance du tracteur	22 HP
Nombre de bouteilles	3 pcs
Taille du moteur	904 cm3
Torque	55.7 Nm
Batterie	12V/54 Ah
Transmission	Hydrostatic
Système de freinage	Multiple Wet Brake Disk .
Démarrer	Selectable 4WD .
Tourner autour	2400 mm
Vitesse maximale vers l'avant	13 km/h
Capacité de remorquage - Non cassé	700 kg
Capacité de remorquage - cassé	1600 kg
Avant Axe Charge Max.	700 kg
Charge à l'essieu arrière Max.	1000 kg
Poids maximal autorisé	1475 kg
PTO Puissance	11 kW
Régime des PTO	540 Rpm
Moyenne. Vitesse	2000 RPM
Vitesse avant des PTO	2000 RPM
Volume du réservoir de carburant	23 L
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	15 L
Direction	Hydraulic Powered

Nom	Unité
Capacité hydroélectrique Pompe	283 l/min
Pompe de direction	13,2 L/min
Instruments pour pompes hydrauliques	15,1 l/min
Pression hydraulique	130 bar
Connexion hydraulique / paire	2 sets .
Capacité de levage de 3 points	510 kg
Capacité de levage avant 3 points	325 kg
Longueur	2699 mm
Largeur	1198 mm
Espacement au sol	160 mm
Empattement	1470 cm
Hauteur	1515 mm
Poids	768 kg

Description

Forfaits:

Été

- Support de poids avant avec 3 poids
- Coupleur Clevis

Yanmar SA222-R avec ROPS

Petit mais parfaitement formé est un terme qui aurait pu être conçu pour décrire le tracteur Yanmar SA222-R (ROPS). Le tracteur sous-compact est peut-être petit mais il regorge de caractéristiques, de bénéfices et d'innovations à chaque tour.

Corps compact

Bien qu'il soit conçu pour s'attaquer aux tâches normalement chargées sur des tracteurs plus grands, le tracteur compact Yanmar SA222-R (ROPS) dispose d'un corps compact qui ne regarderait pas hors de place sur un tracteur de jardin ordinaire. En plus d'ajouter aux lignes lisses de la machine, ce corps compact confère au tracteur une capacité de travail qui lui permet de travailler dans des zones où l'espace est limité.

Facile et sûr à utiliser

Une transmission hydrostatique – avec des pédales côte à côte pratiques pour un fonctionnement simple vers l'avant et vers l'envers – offre plusieurs options de portée pour faire le travail indépendamment du terrain ou de l'implémentation que vous utilisez. La direction hydraulique lisse n'offre aucun rebond dans le volant pour réduire la fatigue de l'opérateur. Ces caractéristiques se combinent pour produire un tracteur facile et surtout sûr de fonctionner.