

SA424-R (demo)

Tracteurs (ROPS) 26 HP

Réf. : Y95-10744



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/sa424-r-demo-tracteurs-rops-26-hp>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	846 kg
Largeur	1436 mm
Hauteur	1675 mm
Longueur	2793 mm
Moteur	3TNM72-DRE HP
Pression hydraulique	167 bar
Batterie	12V/54 Ah
Empattement	160 cm
Vitesse maximale vers l'avant	23.3 km/h
Taille du moteur	1115 cm3
Transmission	Hydrostatic 2 Range
Torque	67.8 Nm
Puissance du tracteur	18.9 KW
Groupe électrogène	12V/55 A
Tourner autour	2600 mm
PTO Puissance	14.5 kW
PTO arrière Vitesse	540 RPM
Moyenne. Vitesse	2000 RPM
Vitesse avant des PTO	1000 RPM
Volume du réservoir de carburant	23 L
Connexion hydraulique / paire	2 .
Capacité de levage de 3 points	713 kg
Capacité de levage avant 3 points	530 kg
Espacement au sol	260 mm
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	15 L
Capacité hydroélectrique Pompe	28.3 l/min
Instruments pour pompes hydrauliques	15.1 l/min
Cylindres	3 pcs
Puissance du tracteur	26 HP

Description

Roue industrielle R4, taille: FT: 23x8,50-12 - RT: 14-17.5

Porte-poids du nez + 3 x 20 kg poids (max 5 peuvent être chargés)

Boîte à outils

Remorque mécanique avant montée sur châssis

- démo, tracteur avec structure de protection
- 3TNM72-DRE type, 26 ch, 3 cylindres, moteur diesel Yanmar 1115 cm3
- Réservoir de carburant: 23 l
- Torque: 67,8 NM
- Conduite hydrostatique
- Type de transmission: Hydro à 2 vitesses
- 2 plages de vitesse 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Frein: Multidisque immersion d'huile
- All-roue motrices: Interruptible mécaniquement
- Puissance de sortie sur arbre PTO: 19 HP
- Vitesse arrière de la PTO: 540 tr/min
- Vitesse avant (facultative) PTO: 1000 tr/min
- Vitesse moyenne (facultative) PTO: 2000 tr/min
- Réservoir d'huile hydraulique: 15,5 l
- Puissance hydraulique: 15.1 l/min et 167 bar
- Circuits hydrauliques à distance : 2 paires du côté droit du tracteur
- Direction : Servo-assisté
- Type arrière à trois points: Cat. I lien
- Capacité de levage à trois points arrière/avant: 713/530 kg
- Dimensions (L x L x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Tournage : 2 600 mm
- dégagement au sol : 260 mm
- Poids: 846 kg
- Capacité de remorquage pour remorque non freinée: 700 kg
- Capacité de remorquage de la remorque freinée: 1 600 kg
- Changement de vitesse de zéro à la vitesse maximale
- Les gaz à main programmables dans les deux gammes de vitesse