

Yanmar SA424-R (demo)

Tracteurs (ROPS) 26 HP



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/y95-10744>



Paramètres

| Nom | Unité |
|---|------------|
| Cylindres | 3 pcs |
| Torque | 67.8 Nm |
| Groupe électrogène | 12V/55 A |
| Batterie | 12V/54 Ah |
| Tourner autour | 2600 mm |
| Vitesse maximale vers l'avant | 23.3 km/h |
| PTO Puissance | 14.5 kW |
| PTO arrière Vitesse | 540 RPM |
| Moyenne. Vitesse | 2000 RPM |
| Vitesse avant des PTO | 1000 RPM |
| Volume du réservoir de carburant | 23 L |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 15 L |
| Capacité hydroélectrique Pompe | 28.3 l/min |
| Instruments pour pompes hydrauliques | 15.1 l/min |
| Pression hydraulique | 167 bar |
| Connexion hydraulique / paire | 2 . |
| Capacité de levage de 3 points | 713 kg |
| Capacité de levage avant 3 points | 530 kg |
| Longueur | 2793 mm |
| Largeur | 1436 mm |
| Espacement au sol | 260 mm |
| Hauteur | 1675 mm |
| Empattement | 160 cm |
| Poids | 846 kg |

| Nom | Unité |
|-----------------------|---------------------|
| Moteur | 3TNM72-DRE HP |
| Transmission | Hydrostatic 2 Range |
| Puissance du tracteur | 18.9 KW |
| Puissance du tracteur | 26 HP |
| Taille du moteur | 1115 cm3 |

Description

Roue industrielle R4, taille: FT: 23x8,50-12 - RT: 14-17.5

Porte-poids du nez + 3 x 20 kg poids (max 5 peuvent être chargés)

Boîte à outils

Remorque mécanique avant montée sur châssis

- démo, tracteur avec structure de protection
- 3TNM72-DRE type, 26 ch, 3 cylindres, moteur diesel Yanmar 1115 cm3
- Réservoir de carburant: 23 l
- Torque: 67,8 NM
- Conduite hydrostatique
- Type de transmission: Hydro à 2 vitesses
- 2 plages de vitesse 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Frein: Multidisque immersion d'huile
- All-roue motrices: Interruptible mécaniquement
- Puissance de sortie sur arbre PTO: 19 HP
- Vitesse arrière de la PTO: 540 tr/min
- Vitesse avant (facultative) PTO: 1000 tr/min
- Vitesse moyenne (facultative) PTO: 2000 tr/min
- Réservoir d'huile hydraulique: 15,5 l
- Puissance hydraulique: 15.1 l/min et 167 bar
- Circuits hydrauliques à distance : 2 paires du côté droit du tracteur
- Direction : Servo-assisté
- Type arrière à trois points: Cat. I lien
- Capacité de levage à trois points arrière/avant: 713/530 kg
- Dimensions (L x L x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Tournage : 2 600 mm
- dégagement au sol : 260 mm
- Poids: 846 kg
- Capacité de remorquage pour remorque non freinée: 700 kg
- Capacité de remorquage de la remorque freinée: 1 600 kg
- Changement de vitesse de zéro à la vitesse maximale
- Les gaz à main programmables dans les deux gammes de vitesse