

## StoneBurrierDG60-400

Burier en pierre 400 cm

Réf. : F41-4924



### Vendeur

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Numéro fiscal : 25366895-2-03  
N° de TVA intracom. : HU25366895

### Ventes

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/stoneburrierdg60-400-burier-en-pierre-400-cm>



### Paramètres

| Désignation | Valeur |
|-------------|--------|
| Société     | Forigo |

### Description

Ces machines traitent le sol et enterrent les pierres, les cailloux, les débris et les résidus culturels avec une grande efficacité, même dans des conditions difficiles et dans des champs non préalablement préparés. La rotation inversée d'un rotor spécial (en sens inverse) combinée avec un râteau sélecteur et une barre de nivellement recouvrent le matériau enterré d'une couche de sol fine et propre. Les bûcherons en pierre simplifient les opérations d'ensemencement/transplantation de plusieurs légumes- et cultures spéciales créant des lits de culture très bien formés, stables et poreux. Cette série est très grande et elle est composée d'une seule, double, triple fixe et pliable / pliable pour convenir à tous les types de travail et la puissance du tracteur. Attache universelle 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison tracteur, Boîte de vitesses à vitesse unique 1000 tr/min PTO, transmission exclusive spéciale FORIGO conduite par 6 engrenages dans le bain d'huile, Transmissions intérieures latérales opposées dans le bain d'huile, Joints avant à double face métallique dans le bain d'huile sur rotors, rotors à bride amovibles, Fixation de rotors à 6 lames par bride, Contre-flanges de protection en acier, Râteau arrière à double sélecteur monté sur ressorts latéraux, Système hydraulique pour l'ouverture et le repliage, Système de verrouillage hydraulique pour la position de transport, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelle, largeur de 280 cm pendant le transport, Barre d'éclairage arrière, Arbre de cardan latéral avec limiteur de couple automatique type SC, Arbre cardan standard central (1=3/8 Z=6 étrier côté tracteur)