

StoneBurrierG45HC-230

Pierre Burier 230 cm

Réf. : F41-4877



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/stoneburrierg45hc-230-pierre-burier-230-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Ces machines traitent le sol et enterrent les pierres, les cailloux, les débris et les résidus culturels avec une grande efficacité, même dans des conditions difficiles et dans des champs non préalablement préparés. La rotation inversée d'un rotor spécial (en sens inverse) combinée avec un râteau sélecteur et une barre de nivellement recouvrent le matériau enterré d'une couche de sol fine et propre. Les bûcherons en pierre simplifient les opérations d'ensemencement/transplantation de plusieurs légumes- et cultures spéciales créant des lits de culture très bien formés, stables et poreux. Cette série est très grande et elle est composée d'une seule, double, triple fixe et pliable / pliable pour convenir à tous les types de travail et la puissance du tracteur. Plus grande clairance entre les lames et le cadre, Liaison universelle 3 points Cat. 2 & 3, Boîte de vitesses à une vitesse, Transmission latérale conduite par chaîne dans un bain d'huile, Rotor Ø 620 mm, Rotor simple jusqu'à mod. 350; 2 rotors avec support central depuis mod. 380, tendeur à chaîne automatique au ressort, côté non entraîné dans le bain d'huile, joint avant double métal dans le bain d'huile sur les rotors, rotors remorqués amovibles, lames antidérapantes 6x par bride, lames de racleur latéral sur le rotor, contre-plaques de protection en acier, transmissions latérales avec arbres cardan, râteau de sélecteur de vibrations arrière avec doigts indépendants sur les ressorts, arbre cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement SB type (1-3/8 Z=6 côté tracteur) jusqu'à mod. 400, Arbre cardan central avec protections + 2 arbres cardan latéraux avec limiteur de couple de boulon de cisaillement type SB (1-3/8 Z=6 support latéral tracteur) de mod. 424