

StoneBurrierTG45-150

Burier en pierre 350 cm

Réf. : F41-4935



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/stoneburriertg45-150-burier-en-pierre-350-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Ces machines traitent le sol et enterrent les pierres, les cailloux, les débris et les résidus culturels avec une grande efficacité, même dans des conditions difficiles et dans des champs non préalablement préparés. La rotation inversée d'un rotor spécial (en sens inverse) combinée avec un râteau sélecteur et une barre de nivellement recouvrent le matériau enterré d'une couche de sol fine et propre. Les bûcherons en pierre simplifient les opérations d'ensemencement/transplantation de plusieurs légumes- et cultures spéciales créant des lits de culture très bien formés, stables et poreux. Cette série est très grande et elle est composée d'une seule, double, triple fixe et pliable / pliable pour convenir à tous les types de travail et la puissance du tracteur.

Attache universelle à 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison de tracteur, Boîte de vitesses à vitesse unique 1000 tr/min PTO, Arbre cardan standard central (1=3/8 Z=6 étrier latéral de tracteur), Arbre cardan latéral avec limiteur de couple automatique type SC, Joint de machine centrale avec limiteur automatique SC, Paire de disques avant réglables en hauteur et en largeur sur les machines latérales, Paire de labours moyens réglables en hauteur et en largeur, Supports de machines d'aiguillage et de réglage latéral, Bases et joints pour l'assemblage de machines, Paire de roues arrière de support pour machine centrale, Système hydraulique pour l'ouverture et le repliage, Système de verrouillage hydraulique pour la position de transport, 225 cm de large pendant le transport, Barre des feux arrière. 3x Buriers en pierre indépendants qui peuvent être utilisés individuellement: Équipement de machines : Attachement universel 3 points Cat. 2 & 3 Boîte de vitesses monovitesse, 540 tr/min Transmission latérale par chaîne dans un bain d'huile, Civière automatique, Transmission latérale opposée dans un bain d'huile, Joints avant bimétalliques dans un bain d'huile sur rotors, rotor à bride amovible, Raccord de rotation 6x pales par bride, Contre-plaques de protection en acier, Panelle latérale en acier haute résistance, Transmission latérale avec arbre cardan, Râteau arrière à double sélecteur monté sur ressorts latéraux, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelle.