AgroHof.fr

TPI 350

Pompe à eau à prise de force avec rotation et levage hydrauliques, Ø350 mm

Réf. : P170-31924



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/tpi-350-pompe-a-eau-a-prise-de-force-avec-rotation-et-levage-hydrauliques-o350-mm

Paramètres

Désignation	Valeur
Diamètre du tuyau	350 mm
Longueur du tuyau	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Démarrer	Tractor PTO .
Régime des PTO	540 tr/min
Revêtement	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Vanne standard	Vacuum relief valve .
Connexion hydraulique / paire	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
PTO Puissance	55 kW
Débit d'eau	8 400 – 26 400 litre/min
Hauteur de décharge	7 100 – 1 800 mm
Poids	495 / 610 / 665 / 740 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Description

La pompe à eau Pennacchio TPI, montée sur tracteur et entraînée par la prise de force (PDF), est conçue pour l'irrigation des cultures et le transfert de grands volumes d'eau. Elle peut puiser l'eau dans les canaux, les fossés, les réservoirs et les cours d'eau, optimisant ainsi l'utilisation des ressources en eau disponibles.

Son système entièrement hydraulique permet une rotation et un levage aisés et précis de la pompe. Raccordée au système hydraulique du tracteur, la position de travail se règle rapidement, garantissant un fonctionnement pratique et précis même à débits élevés et à faibles hauteurs de refoulement.

La pompe TPI 350 possède un diamètre de tuyau de 350 mm et fonctionne à 540 tr/min avec une puissance requise de 55 kW. Elle offre un débit de 8 400 à 26 400 litres par minute (504 à 1 584 m³/h) pour des hauteurs de refoulement de 1,8 m à 7,1 m. Elle est disponible avec des longueurs de tuyau de 3, 4, 5, 6 et 7 mètres. Les versions de 6 m et 7 m sont équipées d'une couronne d'orientation industrielle.

Équipement standard :

- Peinture orange RAL 2004
- soupape de décharge de vide
- Kit de graissage externe
- Couronne de rotation industrielle (versions 6 m et 7 m)

Options :

- Version galvanisée à chaud
- Arbre de prise de force standard L 1100, cat. 6
- Déflecteurs d'eau et tuyaux plats en PVC
- Configurations et dimensions personnalisées sur demande