AgroHof.fr

TPT 300

Pompe à eau télescopique à prise de force avec rotation et levage hydrauliques, Ø300 mm

Réf. : P170-31929



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/tpt-300-pompe-a-eau-telescopique-a-prise-de-force-avec-rotation-et-levage-hydrauliques-o300-mm

Paramètres

Désignation	Valeur
Diamètre du tuyau	300 mm
Longueur du tuyau	4 / 5 m
Démarrer	Tractor PTO .
Régime des PTO	540 tr/min
Revêtement	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Vanne standard	Vacuum relief valve .
Connexion hydraulique / paire	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
PTO Puissance	40 kW
Débit d'eau	8 400 – 16 800 litre/min
Hauteur de décharge	7 000 – 3 100 mm
Poids	580 / 590 (4 / 5 m) kg

Description

La Pennacchio TPT est une pompe à eau télescopique montée sur tracteur, entraînée par la prise de force (PTO), conçue pour l'irrigation des cultures et pour déplacer de grands volumes d'eau provenant de canaux, de fossés, de réservoirs et de voies navigables.

Elle est dotée d'une rotation et d'un levage entièrement hydrauliques, ainsi que d'un tube télescopique galvanisé à chaud offrant une extension de 1,90 m, permettant d'adapter la longueur de la pompe aux différents besoins opérationnels. Une couronne d'orientation industrielle haute performance assure une stabilité accrue lors de la rotation, même avec le tube télescopique déployé, réduisant les oscillations et garantissant un mouvement plus stable et plus précis.

La pompe TPT 300 possède un diamètre de tuyau de 300 mm et fonctionne à 540 tr/min avec une puissance requise de 40 kW. Elle offre un débit de 8 400 à 16 800 litres par minute (504 à 1 008 m³/h) pour des hauteurs de refoulement de 3,1 m à 7,0 m. Elle est disponible avec des longueurs de tuyau de 4 et 5 mètres.

Équipement standard :

- Peinture orange RAL 2004
- Tube télescopique galvanisé à chaud, extension de 1,90 m
- couronne de rotation industrielle
- soupape de décharge de vide

- Kit de graissage externe

Options :

- Version entièrement galvanisée à chaud
- Arbre de prise de force standard L 1100, cat. 6
- Déflecteurs d'eau et tuyaux plats en PVC
- Configurations et dimensions personnalisées sur demande