AgroHof.fr

# TPT 350

Pompe à eau télescopique à prise de force avec rotation et levage hydrauliques, Ø350 mm

Réf. : P170-31930




**Vendeur**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

**Ventes**

+36 56 770 010
info@agrohof.com


https://agrohof.fr/produit/tpt-350-pompe-a-eau-telescopique-a-prise-de-force-avec-rotation-et-levage-hydrauliques-o350-mm

## Paramètres

| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du tuyau | 350 mm |
| Longueur du tuyau | 4 / 5 m |
| Démarrer | Tractor PTO . |
| Régime des PTO | 540 tr/min |
| Revêtement | Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) . |
| Vanne standard | Vacuum relief valve . |
| Connexion hydraulique / paire | Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring . |
| PTO Puissance | 55 kW |
| Débit d'eau | 8 400 – 26 400 litre/min |
| Hauteur de décharge | 7 100 – 1 800 mm |
| Poids | 650 / 700 (4 / 5 m) kg |

## Description

La Pennacchio TPT est une pompe à eau télescopique montée sur tracteur, entraînée par la prise de force (PTO), conçue pour l'irrigation des cultures et pour déplacer de grands volumes d'eau provenant de canaux, de fossés, de réservoirs et de voies navigables.

Elle est dotée d'une rotation et d'un levage entièrement hydrauliques, ainsi que d'un tube télescopique galvanisé à chaud offrant une extension de 1,90 m, permettant d'adapter la longueur de la pompe aux différents besoins opérationnels. Une couronne d'orientation industrielle haute performance assure une stabilité accrue lors de la rotation, même avec le tube télescopique déployé, réduisant les oscillations et garantissant un mouvement plus stable et plus précis.

La pompe TPT 350 possède un diamètre de tuyau de 350 mm et fonctionne à 540 tr/min avec une puissance requise de 55 kW. Elle offre un débit de 8 400 à 26 400 litres par minute (504 à 1 584 m³/h) pour des hauteurs de refoulement de 1,8 m à 7,1 m. Elle est disponible avec des longueurs de tuyau de 4 et 5 mètres.

**Équipement standard :**

- Peinture orange RAL 2004
- Tube télescopique galvanisé à chaud, extension de 1,90 m
- couronne de rotation industrielle
- soupape de décharge de vide

- Kit de graissage externe

**Options :**

- Version entièrement galvanisée à chaud
- Arbre de prise de force standard L 1100, cat. 6
- Déflecteurs d'eau et tuyaux plats en PVC
- Configurations et dimensions personnalisées sur demande