

TS-22

Séparateur de bûches, 22 tonnes, conduit par PTO, vertical

Réf. : J33-10387



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/ts-22-separateur-de-buches-22-tonnes-conduit-par-pto-vertical>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	310 kg
Dimensions	1300x670x2470 mm

Description

Ici, nous pouvons vous offrir l'un de nos nouveaux modèles de diviseurs de log. C'est une conception très robuste et robuste. Le poids du séparateur seul est de 320 kg! L'énorme force de fractionnement de 22 tonnes est obtenue par l'utilisation d'un tracteur (conduite via P.T.O., non inclus dans la livraison). Ce modèle a été fabriqué selon la dernière norme européenne de sécurité des produits EN 609:2017.

Le lifter intégré est très pratique, même les troncs lourds peuvent être levés avec facilité. L'élévateur à billes peut être verrouillé en position supérieure lorsqu'il n'est pas nécessaire et sert de deuxième garde-corps.

En utilisant un mécanisme de ressort de base, l'appareil peut être actionné en 2 modes différents:

Le coin de séparation retourne automatiquement jusqu'à la position prédéterminée (peut être modifié par paliers à l'aide d'un levier) une fois le levier de fonctionnement libéré. Cela rend le travail rapide et efficace possible, car vous n'avez pas à retourner le coin manuellement en haut. Pour ce mode de fonctionnement, le ressort doit être sorti.

Le coin de séparation reste en position à la libération du levier de commande et ne retourne au sommet que lorsque le levier de commande est poussé vers le haut. Le ressort doit être inséré pour cette fonction.

Le diviseur de billes est monté sur 2 roues, ce qui implique qu'il peut être déplacé à la main; vous devez être très prudent en raison du poids, et il est conseillé de ne déplacer le diviseur avec au moins 2 personnes. Il peut également être monté sur la charnière à 3 points d'un tracteur. Le cylindre peut être abaissé à une hauteur de 1,88m sans problème.

Le diviseur de log fonctionne à 2 vitesses: Une vitesse rapide pour se déplacer vers le bois et une vitesse plus lente pour le processus de fractionnement. Les appareils sont tous très stables et offrent une énorme puissance. Vous ne pourrez pas trouver un morceau de bois que ce séparateur ne peut pas manipuler.

La livraison comprend un coin croisé. Au sein de l'Union européenne, il n'est pas permis d'utiliser ce coin croisé avec le séparateur à billes. Conformément à la dernière norme de l'UE EN 609:2017, il est généralement interdit d'utiliser des coins croisés ou des coins de séparation multiples sur les séparateurs de billes.

L'utilisation du coin croisé se fait sur ses propres risques et responsabilités.

Caractéristiques techniques:

Force de fractionnement: max. 22 tonnes

Remontoir: inclus

Coin de division 4 voies: inclus

Modes de fonctionnement: 2

Limite de course du cylindre: réglable

Conduite: P.T.O. (non inclus dans la livraison)

Poids: environ 310 kg

max. Ouverture du journal : 110 cm

Vitesse du cylindre: 8 secondes avant

Vitesse du cylindre: 10 secondes en arrière

Quantité d'huile hydraulique: Env. 24L (HLP46)

Distance entre le coin et le bas : 20 cm

Diamètre cylindre: 115 mm

Diamètre tige de piston: 60 mm

Dimensions : 130x67x247 cm (LxWxH)

Mesures de l'emballage: 94x68x200 cm (LxBxH)

Poids emballage inclus: 320 kg