

Jansen TS-30K

Répartiteur de billes, 30 tonnes combi (PTO + moteur électrique), vertical



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/j33-10389>



Paramètres

Nom	Unité
Poids	400 kg
Dimensions	1540x1140x2510 mm

Description

Ici, nous pouvons vous offrir l'un des nouveaux modèles de diviseurs de log. C'est une conception très robuste et robuste. Le poids du séparateur seul est de 400 kg!

Ce modèle a été fabriqué selon la dernière norme européenne de sécurité des produits EN 609:2017.

L'énorme force de fractionnement de 30 tonnes est obtenue par un moteur électrique (400V, 5,5 kW) ou par un tracteur (drive via P.T.O., non inclus dans la livraison). Le séparateur est donc universel.

Un onduleur de phase a été intégré dans la prise de connexion du câble d'alimentation.

Le lifter intégré est très pratique, même les troncs lourds peuvent être levés avec facilité. L'élévateur à billes peut être verrouillé en position supérieure lorsqu'il n'est pas nécessaire et sert de deuxième garde-corps.

Le cylindre peut être abaissé à une hauteur de 1.99m sans problème. Le diviseur de log fonctionne à 2 vitesses: Une vitesse rapide pour se déplacer vers le bois et une vitesse plus lente pour le processus de fractionnement.

En utilisant un mécanisme de ressort de base, l'appareil peut être actionné en 2 modes différents:

Le coin de séparation retourne automatiquement jusqu'à la position prédéterminée (peut être modifié par paliers à l'aide d'un levier) une fois le levier de fonctionnement libéré. Cela rend le travail rapide et efficace possible, car vous n'avez pas à retourner le coin manuellement en haut. Pour ce mode de fonctionnement, le ressort doit être sorti.

Le coin de séparation reste en position à la libération du levier de commande et ne retourne au sommet que lorsque le levier de commande est poussé vers le haut. Le ressort doit être inséré pour cette fonction.

La livraison comprend un coin croisé. Au sein de l'Union européenne, il n'est pas permis d'utiliser ce coin croisé avec le séparateur à billes.

Conformément à la dernière norme de l'UE EN 609:2017, il est généralement interdit d'utiliser des coins croisés ou des coins de séparation multiples sur les séparateurs de billes.

L'utilisation du coin croisé se fait sur ses propres risques et responsabilités.

Caractéristiques techniques:

400 Moteur volt de 5,5 kW

Force de fractionnement: max. 30 tonnes

Remontoir: inclus

Coin de division 4 voies: inclus

Modes de fonctionnement: 2

Limite de course du cylindre: réglable

Conduite: Moteur électrique ou P.T.O. (P.T.O. non inclus dans la livraison)



Poids: 400 kg

max. Ouverture du journal : 110 cm

Vitesse du cylindre (PTO): max. 5,5 Sec. / 9,5 Sec.

Vitesse du cylindre (électrique): max. 7,5 sec. / 14,5 sec.

Diamètre cylindre: 138 mm

Diamètre tige de piston: 70 mm

Dimensions: 154x114x251 cm (LxWxH)

Mesures de l'emballage: 98x68x200 cm (LxBxH)

Poids inclus emballage: 405 kg

Quantité d'huile hydraulique: 30L environ (HLP46)