

Toscano TSCO-ROTARY TILLER - FOLDING 520

Tilleuse rotative pliant 520 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/t89-6721>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	5200 mm
Largeur	5600 mm
Largeur de la route	240 cm
Poids	3062 kg
Profondeur de travail	270 mm
Nombre d'Éventeurs	3 pcs
Nombre de sabots	120 pcs
HP minimum	300 hp

Description

Rotary Tiller ou Rotavator est une machine de travail du sol qui mélange le sol du fond à la surface à l'aide de houes tournant horizontalement. Il est utilisé pour la préparation du lit de semences; la ventilation du sol; le déchiquetage et le mélange des déchets végétaux et des mauvaises herbes dans le sol. Le rouleau assure une surface de sol plus plate tout en travaillant. Machine de travail du sol qui s'écroule complètement; elle maximise le toucher des graines au sol. Étant donné qu'il transforme le sol, il provoque le mélange homogène des déchets végétaux dans le sol. Les angles spéciaux de lame permettent de labourer avec une vitesse plus rapide même sur les cailloux durs. Les éventeurs devant la machine assurent un travail du sol plus facile même dans les sols plus durs. ÉQUIPEMENT STANDARD Liaison universelle 3 points CAT III ou CAT IV 1 3/8. Arbre de protection La vitesse de la boîte de vitesses de 1000 tr/min fournit 258 vitesses du rotor Lames de haute qualité de 10 mm d'épaisseur Rouleaux de cage Kit de réglage du rouleau hydraulique Set de transmission avec des rapports robustes 3 jarrets rigides avant Gardes de sécurité CE amovibles 120-132 Lames; 6 lames par bride; 3 lames sur les brides latérales.