

TSCO-ROTARY TILLER - FOLDING 570

Touloir rotatif pliant 570 cm

Réf. : T89-6722



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/tSCO-rotary-tiller-folding-570-touloir-rotatif-pliant-570-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	3196 kg
Largeur de travail	5700 mm
HP minimum	300 hp
Largeur	6100 mm
Nombre de sabots	132 pcs
Profondeur de travail	270 mm
Nombre d'Éventreurs	3 pcs
Largeur de la route	240 cm

Description

Rotary Tiller ou Rotavator est une machine de travail du sol qui mélange le sol du fond à la surface à l'aide de houes tournant horizontalement. Il est utilisé pour la préparation du lit de semences; la ventilation du sol; le déchiquetage et le mélange des déchets végétaux et des mauvaises herbes dans le sol. Le rouleau assure une surface de sol plus plate tout en travaillant.

Machine de travail du sol qui s'écroule complètement; elle maximise le toucher des graines au sol.

Étant donné qu'il transforme le sol, il provoque le mélange homogène des déchets végétaux dans le sol.

Les angles spéciaux de lame permettent de labourer avec une vitesse plus rapide même sur les cailloux durs.

Les éventreurs devant la machine assurent un travail du sol plus facile même dans les sols plus durs.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Liaison universelle 3 points CAT III ou CAT IV

1 3/8. Arbre de protection

La vitesse de la boîte de vitesses de 1000 tr/min fournit 258 vitesses du rotor

Lames de haute qualité de 10 mm d'épaisseur

Rouleaux de cage

Kit de réglage du rouleau hydraulique

Set de transmission avec des rapports robustes

3 jarrets rigides avant

Gardes de sécurité CE amovibles

120-132 Lames; 6 lames par bride; 3 lames sur les brides latérales.