

Toscano TSCO-ROTARY TILLER - HEAVY DUTY 335

Tilleuse rotative de 335 cm

Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/t89-6718>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	3350 mm
Largeur	3550 mm
Nombre de sabots	78 pcs
Poids	1580 kg
Profondeur de travail	270 mm
Nombre d'Éventreurs	6 pcs
HP minimum	160 hp

Description

Rotary Tiller ou Rotavator est une machine de travail du sol qui mélange le sol du fond à la surface à l'aide de houes tournant horizontalement. Il est utilisé pour la préparation du lit de semences; la ventilation du sol; le déchiquetage et le mélange des déchets végétaux et des mauvaises herbes dans le sol. Le rouleau assure une surface de sol plus plate tout en travaillant. Machine de travail du sol qui s'écroule complètement; elle maximise le toucher des graines au sol. Étant donné qu'il transforme le sol, il provoque le mélange homogène des déchets végétaux dans le sol. Les angles spéciaux de lame permettent de labourer avec une vitesse plus rapide même sur les cailloux durs. Les éventreurs devant la machine assurent un travail du sol plus facile même dans les sols plus durs. ÉQUIPEMENT STANDARD Liens universels 3 points CAT II 1 3/8. Arbre de protection 540-750-1000 tr/min La boîte de vitesses fournit une vitesse de rotation min150-max325 Lames de haute qualité de 8 mm d'épaisseur Cage Roller Kit de réglage du rouleau Set de transmission avec engrenages robustes 6 Éventreurs CE amovible Gardes de sécurité 78-84-90 lames; 6 lames par bride; 3 lames sur les brides latérales.