



Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5 (demo NEW)

Sous-sol rigide soudé 233 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/t89-12252>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	2330 mm
Nombre d'Éventreurs	5 pcs
Poids	915 kg
HP minimum	90-110 hp
Puissance requise	66-81 KW
Profondeur de travail	450 mm

Description

Le sous-sol principal du matériel de travail du sol; déchire les couches profondes du sol. Il laboure le sol sans se retourner parallèlement au sens de la conduite. Il peut être utilisé dans les sols durs et boueux. Il brise la couche de sol imperméable qui empêche la pénétration de l'eau et la croissance des racines. Le rouleau étoilé derrière l'équipement plane la surface du sol desserrée.

- Ne renverse pas le sol; le sol garde son humidité.
- Briser les couches profondes du sol; soutenir la croissance verticale des racines pour les plantes.
- Fournit une efficacité énergétique par rapport à l'équipement de travail classique.
- Ventile le sol et crée un réservoir d'eau sous la surface.
- Avec différentes options de rouleau, offre l'occasion de préparer des sols boueux en un seul passage.

Pour le produit original: <https://agrohof.com/product/tsco-subsoiler-standard-souded-2330-5-souded-rigid-frame-subsoiler-233-cm>