

TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2810-7

Sous-sol rigide soudé 281 cm

Réf. : T89-12244



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/tSCO-subsoiler-standard-welded-2810-7-sous-sol-rigide-soude-281-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	1072 kg
Largeur de travail	2810 mm
HP minimum	110-150 hp
Profondeur de travail	450 mm
Nombre d'Éventreurs	7 pcs
Puissance requise	91-118 KW

Description

Le sous-sol principal du matériel de travail du sol; déchire les couches profondes du sol. Il laboure le sol sans se retourner parallèlement au sens de la conduite. Il peut être utilisé dans les sols durs et boueux. Il brise la couche de sol imperméable qui empêche la pénétration de l'eau et la croissance des racines. Le rouleau étoilé derrière l'équipement plane la surface du sol desserrée.

- Ne renverse pas le sol; le sol garde son humidité.
- Briser les couches profondes du sol; soutenir la croissance verticale des racines pour les plantes.
- Fournit une efficacité énergétique par rapport à l'équipement de travail classique.
- Ventile le sol et crée un réservoir d'eau sous la surface.
- Avec différentes options de rouleau, offre l'occasion de préparer des sols boueux en un seul passage.