AgroHof.fr

U227-1

Herse rotative Orion, 3,0 m, 12 rotors

Réf. : B07-0576



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/u227-1-herse-de-puissance-de-3-m-12-pcs-faucille

Paramètres

Désignation	Valeur
Moteur	tractor PTO
Largeur de travail	3000 mm
Profondeur de travail	200 mm
Nombre de couteaux	24 pcs
Poids	1270 – 1695 kg
Puissance requise	90 KW
HP minimum	122 hp

Description

Charnières de puissance L'orion est utilisé pour la culture du sol après labour et pour l'ensemencement du paillis. Le raccord de suspension à trois points est supporté sur une grande largeur et assure un transfert de puissance optimal. Les bras mobiles avec des captures inférieures caténaires de catégorie II et III assurent un alignement optimal avec un terrain inégal entre le tracteur et la machine suspendue. Les déflecteurs latéraux ont une double action comme couverture contre la menace et comme stop latéral pour le sol traité et les bosses. Les déflecteurs latéraux assurent l'uniformité du traitement sur le terrain et empêchent la formation de monticules sur la combinaison de l'un et de l'autre passages. En position de travail, le déflecteur doit toujours être en contact avec la surface du champ, afin de ne pas l'endommager et de limiter son fonctionnement. Il devrait être encastré à environ 10 mm. La profondeur de travail (20 cm) est déterminée par le positionnement du rouleau arrière. La herse de puissance est équipée d'un arbre de PTO, d'une planche de nivellement et d'un coupleur hydraulique (deux cylindres hydrauliques) en standard.

Rouleaux: tubulaire Ø385 / à barres dentées Ø320 / packer Ø465 / caoutchouc Ø500 mm. **Équipement de série:** cardan, barre niveleuse, réglage hydraulique du rouleau (2 vérins).