

Bomet U227-3

4 m herse de puissance (16 pcs faucille)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b07-0578>



Paramètres

Nom	Unité
Moteur	tractor PTO

Description

Charnières de puissance L'orion est utilisé pour la culture du sol après labour et pour l'ensemencement du paillis. Le raccord de suspension à trois points est supporté sur une grande largeur et assure un transfert de puissance optimal. Les bras mobiles avec des captures inférieures caténares de catégorie II et III assurent un alignement optimal avec un terrain inégal entre le tracteur et la machine suspendue. Les déflecteurs latéraux ont une double action comme couverture contre la menace et comme stop latéral pour le sol traité et les bosses. Les déflecteurs latéraux assurent l'uniformité du traitement sur le terrain et empêchent la formation de monticules sur la combinaison de l'un et de l'autre passages. En position de travail, le déflecteur doit toujours être en contact avec la surface du champ, afin de ne pas l'endommager et de limiter son fonctionnement. Il devrait être encastré à environ 10 mm. La profondeur de travail (20 cm) est déterminée par le positionnement du rouleau arrière. La herse de puissance est équipée d'un arbre de PTO, d'une planche de nivellement et d'un coupleur hydraulique (deux cylindres hydrauliques) en standard.