

U540-2-H

Talle tournante de 2 m avec déplacement latéral

Réf. : B07-1841



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/u540-2-h-talle-tournante-de-2-m-avec-deplacement-lateral>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	525 kg
Largeur de travail	2000 mm
HP minimum	75 hp
Déplacement latéral	1
Nombre de lames de rotation	54 pcs

Description

Les rotateurs à déplacement hydraulique Virgo sont conçus pour le desserrage et le mélange du sol sans l'inverser, pour le broyage des morceaux, pour la coupe des mauvaises herbes. Il peut également être utilisé pour mélanger les engrais minéraux avec le sol sur les champs arables et végétaux. Les disques avec les couteaux sont montés sur l'arbre du rotor avec un interespace de 225 mm. La machine est équipée d'un couvercle de protection arrière traditionnel qui limite la libération du sol et des pierres. L'élévation du couvert réduit la fragmentation du sol et l'abaissement augmente la fragmentation due à l'impact des particules du sol sur le couvert. La profondeur de travail (12 cm) est déterminée au moyen de patins latéraux ou de roues de support. Un paramètre de machine très important est la vitesse de rotation de l'arbre du couteau, qui est de 265 tr/min. Le décalage hydraulique, qui est de 56 cm, vous permet de contourner les obstacles et d'éviter les dommages aux installations par le tracteur en utilisant la machine, par exemple dans les vergers. Le rotavateur est équipé d'un arbre PTO standard.