

Bomet U540-2-H

Talle tournante de 2 m avec déplacement latéral



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b07-1841>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	2000 mm
Nombre de lames de rotation	54 pcs
Poids	525 kg
HP minimum	75 hp
Déplacement latéral	1

Description

Les rotateurs à déplacement hydraulique Virgo sont conçus pour le desserrage et le mélange du sol sans l'inverser, pour le broyage des morceaux, pour la coupe des mauvaises herbes. Il peut également être utilisé pour mélanger les engrais minéraux avec le sol sur les champs arables et végétaux. Les disques avec les couteaux sont montés sur l'arbre du rotor avec un interespace de 225 mm. La machine est équipée d'un couvercle de protection arrière traditionnel qui limite la libération du sol et des pierres. L'élévation du couvert réduit la fragmentation du sol et l'abaissement augmente la fragmentation due à l'impact des particules du sol sur le couvert. La profondeur de travail (12 cm) est déterminée au moyen de patins latéraux ou de roues de support. Un paramètre de machine très important est la vitesse de rotation de l'arbre du couteau, qui est de 265 tr/min. Le décalage hydraulique, qui est de 56 cm, vous permet de contourner les obstacles et d'éviter les dommages aux installations par le tracteur en utilisant la machine, par exemple dans les vergers. Le rotavateur est équipé d'un arbre PTO standard.