

VMA-240

Tondeuse à huile 240cm

Réf. : J33-10262



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/vma-240-tondeuse-a-huile-240cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	775 kg
RPM	540 rpm
Largeur de tonte	2320 mm

Description

La construction particulièrement robuste de la tondeuse à paillis VMA-240 la distingue. Il a une boîte de vitesses angulaire renforcée spéciale et est remarquable dans son fonctionnement. Cette tondeuse avec sa qualité professionnelle est conçue à des fins commerciales.

La tondeuse à voiles a une largeur de tondage de 232 cm et est entraînée à l'aide d'un P.T.O., inclus dans la livraison.

En raison de la fonction de traversée latérale hydraulique, la tondeuse peut être déplacée à gauche et à droite. Pour cette fonction, vous avez besoin d'un circuit de commande hydraulique sur votre tracteur, car l'unité de tondeuse dispose d'un cylindre hydraulique à double action à cette fin. La hauteur de coupe peut être réglée avec le contrôleur supérieur et les coureurs montés sur le côté. La tondeuse à paillis VMA-240 dispose en outre d'un rouleau arrière et d'une boîte de vitesses à roue libre. Les chaînes suspendues à l'avant de la tondeuse empêchent les pierres de s'échapper. Grâce au capot arrière ouvert, la tondeuse peut même être utilisée pour hacher la paille. De plus, il facilite les travaux de maintenance.

Les 22 lames de marteau spécialement durcies, de 1,2 kg, disposées sur un arbre d'entraînement double spirale, déchiètent les pailles à un minimum de taille. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent aucun problème à cette tondeuse ! L'unité de tondeuse est suspendue à l'aide de la liaison à trois points de votre tracteur (de Cat. II, avec une légère adaptation aussi Cat. I). Votre tracteur devrait avoir au moins 80 HP.

En raison de la En raison des travaux d'entretien du capot arrière ouvert ou de changement des lames de marteau sera facilité. Veuillez être informé que le capot doit être fermé pendant son fonctionnement.

Caractéristiques techniques:

Largeur de tonte: 2320 mm

Déplacement latéral hydraulique

Poids: 775 kg

P.T.O. : Inclus dans la livraison

Ceinture d'entraînement: 5 pièces

arbre d'entraînement Ø: 160 mm

Rouleau arrière Ø: 145 mm

Régime: 540

Montage : Trois points d'attelage de Cat. II

Tracteurs: min. 80 HP

Détails d'emballage: boîte en bois

Dimensions de l'emballage: 2680x9600x970mm (L x L x H)

Poids avec emballage: environ 821 kg