

YM225

Tracteurs avec ROPS pliable 25 ch

Réf. : Y95-12254



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/ym225-tracteurs-avec-rops-pliable-25-ch>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	1270 kg
RPM	540 rpm
Vitesse	1.5-28.5 KM/H
Huile hydraulique	23.8 L
Rapport de vitesse	4x4 .
Roues	F:7-16 R:11,2 - 24 .
Puissance du tracteur	18.2 KW
Volume du réservoir de carburant	40 L
Espacement au sol	269 mm
Charge à l'essieu arrière Max.	1000 kg
Puissance du tracteur	25 HP

Description

- Nouveau tracteur avec ROPS pliable
- Type 3TNV88F, 25 ch (18,2 kW), moteur diesel 3 cylindres Common Rail Yanmar
- Réservoir de carburant: 40 L
- Sortie d ' échappement avant
- Transmission mécanique synchronisée
- Inverseur de navette mécanique
- 4x4 entraînement, divisé en 2 gammes (8 rapports avant et 8 rapports arrière)
- Plage de vitesse: 1,5 – 28,5 km/h
- Embrayage: sec, une seule plaque
- Conduite à quatre roues motrices: motivable mécaniquement
- Serrure différentielle: mécaniquement activable
- Vitesse arrière des PTO: 540 tr/min
- Direction : assistée
- Hydraulique de travail: 23,8 L/min
- Hydraulique de direction: 14,5 L/min
- Débit hydraulique total: 38,3 L/min
- Type d'attelage arrière à trois points: Armes de levage de catégorie I
- Capacité de levage en trois points (nominale): 1000 kg
- Capacité de levage en trois points à 61 cm (en fait): 730 kg
- Espace libre : 269 mm
- Poids: 1 270 kg (base)

- Volets à main
- Siège suspendu au printemps
- ROPS pliables
- Barre de dessin
- Taille du pneu avant: 7-16 (plage agricole)
- Taille des pneus arrière: 11.2 à 24 (bande de roulement agricole)