



## Yanmar YM238

Tracteurs avec ROPS pliable 38 ch



### Siège social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventes

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/y95-12255>



### Paramètres

Nom	Unité
Puissance du tracteur	28.5 KW
Puissance du tracteur	38 HP
Volume du réservoir de carburant	40 L
Vitesse	1.5-28.5 KM/H
Rapport de vitesse	4x4 .
RPM	540 rpm
Charge à l'essieu arrière Max.	1000 kg
Capacité de levage de 3 points	730 kg
Espacement au sol	269 mm
Poids	1300 kg
Roues	F:27x8,50-15 R:15-19,5 HD .

### Description

- Nouveau tracteur avec ROPS pliable
- Type 3TNV86CT, 38 ch (28,5 kW), 3 cylindres, turbocompressé, moteur diesel Common Rail Yanmar
- Réservoir de carburant: 40 L
- Sortie d ' échappement avant
- Transmission mécanique synchronisée
- Inverseur de navette mécanique
- 4x4 entraînement, divisé en 2 gammes (8 rapports avant et 8 rapports arrière)
- Plage de vitesse: 1,5 - 28,5 km/h
- Embrayage: sec, une seule plaque
- Conduite à quatre roues motrices: motivable mécaniquement
- Serrure différentielle: mécaniquement activable
- Vitesse arrière des PTO: 540 tr/min
- Direction : assistée
- Hydraulique de travail: 25,8 L/min
- Hydraulique de direction: 15,7 L/min
- Débit hydraulique total: 41,5 L/min



- Type d'attelage arrière à trois points: Armes de levage de catégorie I
- Capacité de levage en trois points (nominale): 1000 kg
- Capacité de levage en trois points à 61 cm (en fait): 730 kg
- Espace libre : 269 mm
- Poids: 1.300 kg (base)
- Volets à main
- Siège suspendu au printemps
- ROPS pliables
- Barre de dessin
- Taille du pneu avant: 27x8,50-15 (bande industrielle)
- Taille du pneu arrière: 15-19,5 HD (bande industrielle)