



Yanmar YM359 (demo)

Tracteurs (ROPS) 60 HP



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/y95-10746>



Paramètres

Nom	Unité
Moteur	4TNV98C HP
Cylindres	4 pcs
Taille du moteur	3319 cm3
Torque	205 Nm
Groupe électrogène	12V/55 A
Batterie	12V/70 Ah
Tourner autour	Left: 4.720 / Right: 4.760 mm
Vitesse maximale vers l'avant	26 km/h
PTO Puissance	540 / 750 RPM@ 2430 min-1 kW
Volume du réservoir de carburant	48 L
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	29 L
Instruments pour pompes hydrauliques	17 l/min
Capacité hydroélectrique Pompe	38.5 l/min
Connexion hydraulique / paire	2 .
Capacité de levage de 3 points	1430 kg
Poids	1860 kg
Puissance du tracteur	43.9 KW
Puissance du tracteur	60 HP

Description

Caractéristiques agricoles roue avant R1, 200/70R16

Roue agricole arrière R1, 360/70R20

Avec cadre lumineux clignotant jaune

Lumière de travail conduite

Connexion de la barre de remorquage d'échelle

Remorque mécanique "traditionnelle" ø 31mm

Arrière 2 paires de connexions hydrauliques)5 pcs porte-poids nez



- démo, tracteur avec structure de protection
- 4TNV98C type, 60 ch, 4 cylindres, 3 319 cm3 moteur diesel Yanmar
- Réservoir de carburant : 48 l
- Torque : 205 NM
- Conduite mécanique
- Type de transmission: mécanique, entièrement synchronisé
- 12 vitesses vers l'avant et 12 vitesses de marche arrière (y compris le flUAGE)
- Inverseur mécanique
- 3 plages de vitesse 200 m/h - 25,9 km/h
- Frein: Multidisque immersion d'huile
- All-roue motrices: Interruptible mécaniquement
- Vitesse/type de PTO arrière: 540 tr/min 750 tr/min,
- Réservoir d'huile hydraulique: 29 l
- Sortie hydraulique : 38,5 l/min et 167 bar
- Circles hydrauliques à distance: 2 paires à l'arrière du tracteur
- Direction : Servo-assisté
- Type arrière à trois points: Cat.I-II bras de liaison avec des billes pivotantes
- Capacité de levage à trois points arrière: 1450 kg
- Dimensions (L x L x H): 3 715 x 1 420 - 1 723 (jante réglable) x 2 380 mm
- Empattement : 1 970 mm
- dégagement au sol: 336 mm
- Poids: 2 085 kg
- Capacité de remorquage avec remorque freinée: 6000 kg
- Capacité de remorquage avec remorque non freinée: 3000 kg
- Comprimé à main programmable
- Taille standard des roues: Ensemble de roues agricoles
- Poids du nez (3x20 kg)
- Remorque mécanique arrière
- Siège à ressort mécanique réglable
- Feu de travail à l'arrière
- Feu clignotant jaune
- Rétroviseurs
- Barre antiroulis pliable