

Z655-1

Digger de vibration (décharge de l'arrière)

Réf. : B07-0505



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/z655-1-digger-de-vibration-decharge-de-larriere>



Paramètres

Désignation	Valeur
Profondeur de travail	200 mm
Poids	135 kg
HP minimum	10 hp
Largeur de travail	450 mm
Moteur	tractor PTO
Espacement des lignes	62.5-75 cm

Description

Digger vibrant (décharge arrière) Ursa peut être monté sur de petits tracteurs équipés du système de suspension en trois points du I cat. La machine se compose d'une part vibrante avec profondeur de creusement réglable qui transfère les pommes de terre et le sol sur la trémie vibrante criblant les pommes de terre du sol. La profondeur de creusement est réglée par des roues de support arrière. On peut augmenter l'intensité du tamis en ajustant l'inclinaison de la trémie de tamisage. Tous les éléments vibrants sont déplacés par un mécanisme de manivelle actionné depuis l'arbre du tracteur. Les haches de la part et la trémie de tamisage sont équipées de douilles en caoutchouc - simmerblocks qui permettent la stabilité de la machine pendant le fonctionnement. Ses dimensions réduites permettent d'utiliser la machine sur de petites parcelles, des zones plates et vallonnées.