

Bomet Z656-6

Diggers de convoyeur (2 rangs) Upus



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b07-12472>



Paramètres

Nom	Unité
Nombre de lignes	2 row
Profondeur de travail	200 mm
Distance entre les lignes	850-900 mm
Distance between cutters	1800 mm
Number of conveyor belts	2 pcs
Poids	950 kg
HP minimum	65 hp
Puissance requise	48 KW

Description

Les pelles de convoyeur (2 rangs) Upus est une machine à deux rangées montée sur le système de suspension à trois points et entraînée par l'arbre de décollage du tracteur. Le digger est adapté pour un tracteur équipé du système de suspension du chat II et III. Pour un fonctionnement et un transport stables, le digger est équipé de roues routières à grand espacement. La charrue bien placée creuse deux crêtes adjacentes et des coulisses latérales montées dans la machine coupent l'excès de sol et les résidus de lichen. La crête est passée sur la ceinture de tamisage. En raison du déplacement et du tremblement de la ceinture, la crête est écrasée et le sol est tamisé à travers les barres transporteuses avec le passage simultané de tubercules végétaux / racine creusé vers l'arrière de la machine. Dans la pelle il y a un ou deux convoyeurs de tamisage avec ceinture de protection en caoutchouc pour réduire au minimum le risque d'endommagement des tubercules ou des racines creusées. À l'arrière de la pelle, il y a des grilles de chute bien profilées qui dirigent les pommes de terre creusées sur la crête derrière la pelle. Les grilles permettent un tel placement de tubercules végétaux / racines creusées qui réduit la possibilité d'endommager un tubercule / racine par les pneus du tracteur au cours du prochain passage. Le digger peut être équipé de pommes de terre ou de légumes. La machine peut être utilisée sur les plantations avec une distance entre les rangs : 62,5 - 67,5 cm, 70 - 75 cm ou 85 - 90 cm.