



Bomet Z656

Déclencheur de pommes de terre (1 rangée)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b07-0499>



Paramètres

Nom	Unité
Distance entre les lignes	625-675 mm
Poids	245 kg
HP minimum	25 hp
Moteur	tractor PTO

Description

La pelle à convoyeur (1 rangée) Upus est une machine à une rangée montée sur le système de suspension à trois points et entraînée par l'arbre de décollage du tracteur. La pelle est adaptée pour un tracteur équipé du système de suspension du chat II. La machine est équipée de roues (métal ou caoutchouc) avec réglage de la profondeur de creusement de crête. La crête avec des pommes de terre est creusée par une partie bien arrangée, puis passée à une ceinture de tamisage. En raison du déplacement et du tremblement de la ceinture, la crête est écrasée et le sol est tamisé à travers les barres transporteuses avec le passage simultané de tubercules végétaux / racine creusé vers l'arrière de la machine. À l'arrière de la pelle, il y a une grille de chute bien profilée qui dirige les pommes de terre creusées sur la crête derrière la pelle. La grille permet de placer des tubercules de pomme de terre creusés afin de limiter les dommages causés par les pneus du tracteur au prochain passage. La machine peut être utilisée sur les plantations avec une distance entre les rangs : 62,5 – 67,5 cm. La pelle peut être équipée d'une courroie transporteuse munie d'un couvercle en caoutchouc pour réduire au minimum l'endommagement des tubercules.